商品詳細はこちらから

セットアップディスペンサー

タブレット型検温機とディスペンサーの一体型

サーモマネージャー

通行量が多く、省力化が必要な出入口で1次的温度スクリーニング

短時間の測定、測定誤差が少なく、37.5度以上で
アラートが鳴り2次測定で入室管理の徹底ができます



●電源：AC100-240V●消費電力：20W●サイズ：W136xD26xH272mm（本体）
全高：120～177ｃｍ●重量：約7.5kg●モニター：8インチ高解像度モニター
●カメラ：200万画素 1920ｘ1080pixel ●測定角度：垂直30° 水平30°●検知機器：0.4m以下
●測定精度：±0.3℃●温度警報：37.5℃以上（温度の設定変更はできません）

ファースト オートディスペンサー　完全非接触。センサー感知で自動吐出

LEDが赤色点滅で電池切れをお知らせ。残量確認窓、いたずら防止鍵付き

【スペック】
●サイズ：約132ｘD85xH240mm●重量：約755ｇ●容量600ml●材質：ABS
●電源：単3乾電池ｘ4本（別売品）●吐出量：最小0.5ml/回：最大1ml/回　※高粘度は不向きです。

商品番号:07335DS

OSTRICH™

株式会社オーストリッチインターナショナル
〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-14-20
光正第２ビル301
TEL: 045-470-9041（代） FAX: 045-470-9043

http://www.ostrich.co.jp / Email: business@ostrich.co.jp