

メッドスレッド バーティカルリフト

MED SLED VERTICAL LIFT 36"



Specification

特徴

- 米軍をはじめ、世界各国の救急ドクターヘリで採用されている引摺も可能な折畳式担架
- 高密度ポリエチレンで、引き裂き、切断、穿刺に対して高い耐性を有す
- 剛性も高く、水平つり上げの際に背中にボードを入れる必要がない
- スリング、ストラップ、ハンドルはミルスペックのウェビングで作成
- 2種類の水平つり下げに対応（ロープ移動、ヘリでの水平つり上げ）
- ハーネスを使用することで垂直つり上げにも対応（オプション）
- つり上げ用スリングの耐荷重は4t、バックルの耐荷重は1.8t
- 備え付けの6つの帯紐ハンドル
- 全てのストラップ、スリング、ハンドルは摩耗した場合でも取替可能
- 1000Dナイロンで作成された頑丈な保管バッグ

仕様

- 展開寸法：W 914 mm x L 2540 mm
- 厚さ：2 mm
- 重量：7.7 kg
- 材質：高密度ポリエチレン（担架）、ミルスペックウェビング（スリング類）
- スリング耐荷重：4 t
- 金属バックル耐荷重 / 引張強度：約1.8 t / 約18 kN
- カラー：コヨーテブラウン / オリーブドラブ
- 品番：A01343MS、NSN：6530-01-608-3195

【付属品】

水平つり上げ用スリング：長さ1.8 m 引張強度 40 kN 破断強度4 t x 2本
水平つり上げ用スリング付属カラビナ：引張強度60 kN 破断強度6 t x 1個
ヘリつり上げ用スリング：
リングから計6本のスリングが伸びており、担架の帯紐ハンドルへそれぞれ接続
ヘリつり上げ用スリング付属カラビナ：引張強度31 kN 破断強度3.1 t x 6個
備え付け着脱可能帯紐ハンドル x 6本
ベルクロ式保持用ストラップ x 1本
保管バッグ x 1個

日本総輸入販売元



OSTRICH™

株式会社オーストリッチインターナショナル
〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-14-20
光正第2ビル301
TEL: 045-470-9041 (代) FAX: 045-470-9043

<http://www.ostrich.co.jp> / Email: info@ostrich.co.jp